


YLEISTOLERANSSIT PITUUSMITAT	Nimellis- mitta	>0.5 ≤0.5	>3 ≤6	>6 ≤30	>30 ≤120	>120 ≤400	>400 ≤1000	>1000 ≤2000	>2000 ≤4000	>4000 ≤8000	>8000 ≤12000	MUUTA
- Hitsaus	ISO 13920-B	± 1	± 1	± 1	± 2	± 2	± 3	± 4	± 6	± 8	± 10	- Terminen leikkaus - Hitsausluokka C (min.) - Hitsaajien pätevyudet - Operaattorien pätevyudet - Hitsausmenetelmät - Hitsausohjeet
- Koneistus	ISO 2768-m	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3	± 4	ISO 9013 EN 25817 ISO 9606-1, 287-1 ISO 14732 EN 15607 EN 15609-1
- Viisteet ja pyöristykset	ISO 2768-m	± 0.2	± 0.5	± 1.0								
- Leikkaus, taivutus	ISO 2768-c	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	
KULMAMITAT		SYMBOLIT			GEOM.TOLERANSSIT							
- Hitsaus	ISO 13920-B	- Pinnankarheus	ISO 1302-Ra		- Symbolit	ISO 1101						
- Koneistus	ISO 2768-m	- Hitsaus merkit	ISO 2553		- Hitsaus	ISO 13920-G						
- Taivutus	ISO 2768-m	- Toleranssit	ISO 8015		- Koneistus	ISO 2768-K						

Materiaali	Massa 3,424 kg	Pintakäsittely	Suunnitellut	Pvm
 Nimitys PÖK + DU170 AKRYYLIMASSALATTIA	Piirtänyt mika		Pvm 16.1.2020	
	Tarkastanut		Pvm	
	Hyväksynyt		Pvm	
Tätä asiakirjaa ei saa ilman Stainless Team Finland Oyn lupaa jäljentää. Sitä ei myöskään saa esittää kolmannelle osapuolelle tai muutoin asiattomasti käyttää. ©Stainless Team Finland Oy			Nimikenumero	Suhde 1:4
This document must not be copied without Stainless Team Finland Oy permission. The contents thereof must not be imparted to a third party or used for any unauthorized purpose. ©Stainless Team Finland Oy			Lvi-numero	Koko A3
Tiedosto PÖK_AKRYYLI + DU170_VAAKA_110.iam			Piirustusnumero	Sivu 1 / 1
			Revisio	
			1002191	